

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Śruba i podkładka M8x20

AF1VC820



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Element rozrusznika gwiazda trójkąt	1/4 obrotowa ankrętka zatraskowa i potrzebne śruby

Parametry uzupełniające

Wersja urządzenia	Dla zestawienia
Mocowanie mechatyzmu	Śruby
Montaż łba	M8 x 20
Gwint ISO	M8
Moc silnika w kW	100 kW 200 kW 185 kW 220 kW 315 kW 250 kW 160 kW 90 kW 280 kW 375 kW
Rodzaj rozrusznika	Rozruszniki gwiazda trójkąt
Podstawa montażowa	Szyna z nacięciem AM1-EC
Ilość urządzeń	8
Zgodność produktu	Do słupków AM3-EC
Masa produktu	0,024 kg 0,023 kg
Kształt łba śruby	Sześciokątny
Długość gwintowana	20 mm
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podkładka

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,54 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	2,54 cm
Długość opakowania 1	2,54 cm
Waga opakowania 1	9,072 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	2 cm
Szerokość opakowania 2	5 cm
Długość opakowania 2	13 cm
Waga opakowania 2	142 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	680
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	10,062 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki