


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Korytko kablowe do płyty niebieskie 2000x 90 °x 60mm



AK2GA69

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zgodność gamy	Spacial (PowerLogic ION8650) Spacial (CRN) Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Bez osłony
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

Parametry uzupełniające

Kolor	Niebieski (RAL 5000)
Sposób mocowania	Podpora zatrzaskowa Wkrętami
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Wysokość	90 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	60 mm
Masa produktu	1,2 kg
Całkowita liczba przewodów	400

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Ognioodporność	V-0 zgodnie z UL 94
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1
Normy	NF C 68-102 VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	18,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,5 cm
Długość opakowania 1	215 cm
Waga opakowania 1	916 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	14,5 cm
Długość opakowania 2	200 cm
Waga opakowania 2	8 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	288
Wysokość opakowania 3	215 cm
Szerokość opakowania 3	140 cm
Długość opakowania 3	90 cm
Waga opakowania 3	536 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki