

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Oznaczniki, gniazdo wtykowe do AK5 32A 3P L=250mm

AK5PC33

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	LE
Typ produktu lub komponentu	Wyjście wtykowe
Opis biegunów	3P
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	32 A
I ² t przy zadziałaniu	200000 A².s
Liczba punktów	2
Liczba kabli	3 kabel (kable) 4 mm²
Długość kabla	0,25 m
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 6 szt.

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	600 V zgodnie z CSA 600 V zgodnie z UL 690 V zgodnie z IEC 60439-1
Prąd szczytowy	25 kA
Szerokość	36 mm
Wysokość	46 mm
Głębokość	38 mm
Masa produktu	0,045 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439
Certyfikaty produktu	DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	13,500 cm
Szerokość opakowania 1	12,700 cm
Długość opakowania 1	15,500 cm
Waga opakowania 1	57,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	13,500 cm
Szerokość opakowania 2	12,700 cm
Długość opakowania 2	15,500 cm
Waga opakowania 2	399,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	7,226 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki