



! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 18 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 30 marzec 2022

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Kolor zaślepki	Biel polarna (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy Montaż natynkowy
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Przeznaczenie urządzenia	System instalacyjny Optiline 45 Ramka montażowa
Funkcja łącznika	Schodowy łącznik
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Sterowanie przez	Klawisz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatraskowo
Przyłącza - zaciski	3 zaciski bezśrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: mechanism cover
Obróbka powierzchni	Untreated
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Głębokość zagnieżdżenia	21 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	28 mm
Masa produktu	0,028 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60669-1
-------	----------------

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Płyn do czyszczenia okien Alkohol Odporność na promieniowanie UV Aceton Olej napędowy Woda utleniona Benzyna Mydło w płynie Wybielacz

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	29 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	4,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------