



⚠ Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 18 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 30 marzec 2022

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Zgodność gamy	OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira ramka mocująca OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira ramka mocująca
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Liczba gniazd zasilających	1 2P + E, francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Rotoclip Z przesłonami torów prądowych
Odcień koloru	Płyta pokrywy: Biel polarna (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Ramki montażowe
Zgodność gamy	OptiLine 45 OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira
Położenie styków uziemiających	Obrotowy Pochylenie 45° Położenie proste 90°
Prąd znamionowy	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatraskowo
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: mechanizm cover
Obróbka powierzchni	Untreated
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Zgodność produktu	Ramka mocująca Altira
Normy	EN 60529

EN 62262
NF C 61-314
IEC 60884-1

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	39 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Stopień ochrony IK	IK08
Stopień ochrony IP	IP44
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Płyn do czyszczenia okien Mydło w płynie Aceton Woda utleniona Alkohol Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Benzyna

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	34 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	4,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------