



! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 18 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 30 marzec 2022

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Dodatkowe informacje dotyczące łącznika	Normalnie otwarty
Kolor zaślepki	White (RAL 9010)

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy Montaż natynkowy
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Przeznaczenie urządzenia	Ramka montażowa System instalacyjny Optiline 45
Funkcja łącznika	Pojedynczy przycisk
Prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Sterowanie przez	Przycisk
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatraskowo
Przylączy - zaciski	2 screwless terminals
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: mechanism cover
Obróbka powierzchni	Untreated
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Głębokość zagnieżdżenia	21 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	28 mm
Masa produktu	0,025 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60669-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Woda utleniona Wybielacz Olej napędowy Alkohol Mydło w płynie Płyn do czyszczenia okien Benzyna Aceton

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	25 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	2,8 cm
Długość dla opakowania 1	4,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------