



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Łącznik do sterowania roletami
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Zastosowanie łącznika	Sterowanie roletami
Dodatkowe informacje dotyczące łącznika	Podnoszenie/opuszczanie rolet na rozkaz ciągly
Kolor zaślepki	White (RAL 9010)

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż natynkowy Montaż podtynkowy
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Przeznaczenie urządzenia	System instalacyjny Optiline 45
Funkcja łącznika	Pojedynczy
Prąd znamionowy	10 A at 250 V AC 50 Hz
Sterowanie przez	Klawisz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatraskowo
Przylączya - zaciski	3 szybkozłącza
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: mechanism cover
Obróbka powierzchni	Untreated
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	28 mm
Masa produktu	0,034 kg

Środowisko pracy

Normy	EN 62262 EN 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Stopień ochrony IK	IK08
Stopień ochrony IP	IP34
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Woda utleniona Odporność na promieniowanie UV Benzyna Olej napędowy Wybielacz Mydło w płynie Alkohol Płyn do czyszczenia okien

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,034 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,300 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,450 dm
Długość dla opakowania 1	0,450 dm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------