



! Produkt wycofywany

## Dostępność

Produkt dostępny do: 18 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 30 marzec 2022

## Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                      | Altira                                                                                                           |
| Typ produktu lub komponentu         | Gniazdo zasilające                                                                                               |
| Zgodność gamy                       | OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira ramka mocująca<br>OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira ramka mocująca |
| Prezentacja urządzenia              | Mechanizm                                                                                                        |
| Liczba gniazd zasilających          | 1 2P + E, francuski system uziemienia gniazda zasilającego                                                       |
| Opis standardu gniazda zasilającego | Bolec uziemiający                                                                                                |
| Dodatkowe informacje dot. gniazda   | Rotoclip<br>Z przesłonami torów prądowych                                                                        |
| Odcień koloru                       | Cover plate: red (RAL 3000)                                                                                      |

## Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przeznaczenie urządzenia            | Ramki montażowe                                                                                                                 |
| Zgodność gamy                       | OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira<br>OptiLine 45                                                                          |
| Położenie styków uziemiających      | Obrotowy<br>Pochylenie 45°<br>Położenie proste 90°                                                                              |
| Prąd znamionowy                     | 16 A at 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                       |
| Liczba modułów                      | 2 moduły                                                                                                                        |
| Sposób mocowania                    | Zatraskowo                                                                                                                      |
| Przylączy - zaciski                 | Zaciski bezśrubowe                                                                                                              |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable)<br>4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> dla drut - linka kabel (kable) |
| Materiał                            | PC: mechanism cover                                                                                                             |
| Obróbka powierzchni                 | Antibacterial                                                                                                                   |
| Wykończenie powierzchni             | Satynowe                                                                                                                        |
| Normy                               | IEC 60884-1<br>EN 62262                                                                                                         |

NF C 61-314  
EN 60529

|               |         |
|---------------|---------|
| Wysokość      | 45 mm   |
| Szerokość     | 45 mm   |
| Głębokość     | 39 mm   |
| Masa produktu | 0,03 kg |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...50 °C                                                                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -15...60 °C                                                                                                                                                   |
| Stopień ochrony IK                         | IK08                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP                         | IP44                                                                                                                                                          |
| Charakterystyka środowiskowa               | Woda utleniona<br>Odporność na promieniowanie UV<br>Płyn do czyszczenia okien<br>Mydło w płynie<br>Alkohol<br>Benzyna<br>Aceton<br>Olej napędowy<br>Wybielacz |

### Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 33 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 4 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 4,5 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 4,5 cm |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|