



Dostępność

Produkt dostępny do: 18 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 30 marzec 2022

❗ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Zgodność gamy	OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira ramka mocująca OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira ramka mocująca
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Liczba gniazd zasilających	3 x 2P + E, French
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych
Odcień koloru	Płyta pokrywy: biały (RAL 9010)

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Ramki montażowe
Zgodność gamy	OptiLine 45 OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira
Położenie styków uziemiających	Pochylenie 45°
Prąd znamionowy	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Liczba modułów	6 modułów
Sposób mocowania	Zatraskowo
Lampka podświetlenia	Lampka LED
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: mechanizm cover
Obróbka powierzchni	Untreated
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Normy	IEC 60884-1 EN 62262 NF C 61-314 EN 60529
Wysokość	45 mm

Szerokość	135 mm
Głębokość	39 mm
Masa produktu	0,123 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Płyn do czyszczenia okien Aceton Alkohol Mydło w płynie Wybielacz Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Woda utleniona

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	125 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	14 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,336 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	11 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	19,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	21 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	4,495 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months