



Dostępność

Produkt dostępny do: 18 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 30 marzec 2022

⚠ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Zgodność gamy	OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira ramka mocująca OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira ramka mocująca
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Liczba gniazd zasilających	3 x 2P + E, French
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych Czerwone zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane
Odcień koloru	Cover plate: red (RAL 3000)

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Ramki montażowe
Zgodność gamy	OptiLine 45 OptiLine 70 z adapterem osprzętu Altira
Położenie styków uziemiających	Pochylenie 45°
Prąd znamionowy	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Liczba modułów	6 modułów
Sposób mocowania	Zatraskowo
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: mechanism cover
Obróbka powierzchni	Antibacterial
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Normy	EN 62262 IEC 60884-1 EN 60529 NF C 61-314

Wysokość	45 mm
Szerokość	135 mm
Głębokość	39 mm
Masa produktu	0,123 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Benzyna Odporność na promieniowanie UV Woda utleniona Alkohol Płyn do czyszczenia okien Mydło w płynie Aceton Wybielacz

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	120 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	14,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------