

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa PDU podstawowa do szafy rack 22kW 230V 1U z wejściem 32A, wyjścia 6x C19

AP7526

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	400 V 3 fazy
Typ listwy zasilającej	Podstawowe
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309Standard wtyczki 132 A 3P + N + PE
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	2,44 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	43,7 cm
Głębokość	25,4 cm
Masa produktu	4,84 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted Poziomy

na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	200...250 V
Max line current	32 A
Granice prądów wejściowych	32 A
Poziom obciążenia	22000 VA

Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz
------------------------	------------

na wyjściu

Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE GOST VDE
----------------------	-------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,1 cm
Szerokość opakowania 1	55,9 cm
Długość opakowania 1	50,2 cm
Waga opakowania 1	6,965 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki