

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Listwa PDU 2G monitorowana do szafy rack 0U wejście 32A, wyjścia 6xC19 i 36xC13

AP8853

### Podgląd

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja | Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopelnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
|--------------|----------------------------|

### Parametry podstawowe

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage             | 200 V<br>208 V<br>230 V                                                                                                         |
| Typ listwy zasilającej         | Zmierzony                                                                                                                       |
| Main Output Voltage            | 230 V                                                                                                                           |
| Input Connection Type          | IEC 60309Standard wtyczki 132 A 2P + E                                                                                          |
| Liczba szaf rackowych          | 0U                                                                                                                              |
| Długość kabla                  | 3,00 m                                                                                                                          |
| Liczba kabli                   | 1                                                                                                                               |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu<br>Klamry do montażu w szafach przemysłowych<br>Kabel szeregowy do konfiguracji<br>Podręcznik bezpieczeństwa |

### Parametry fizyczne

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Kolor               | Czarny        |
| Wysokość            | 179,1 cm      |
| Szerokość           | 5,6 cm        |
| Głębokość           | 4,4 cm        |
| Masa produktu       | 6,93 kg       |
| Miejsce montażu     | Strona        |
| Preferencje montażu | No preference |
| Sposób montażu      | Rack-mounted  |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Kompatybilność z USB | No      |
|                      | Pionowy |

na wejściu

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tolerancja napięcia wejściowego | 220...240 V |
| Max line current                | 32 A        |
| Granice prądów wejściowych      | 32 A        |
| Poziom obciążenia               | 7400 VA     |
| Częstotliwość sieciowa          | 50/60 Hz    |

na wyjściu

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Number of power socket outlets | 36 IEC 60320 C13<br>6 IEC 60320 C19 |
|--------------------------------|-------------------------------------|

Certyfikaty i zgodność z normami

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Certyfikaty produktu | VDE       |
| Normy                | IEC 60950 |

Parametry środowiskowe

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -5...60 °C        |
| Wilgotność względna                           | 5...95 %          |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -25...65 °C       |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 5...95 %          |
| Wysokość przechowywania                       | 0,00...15240,00 m |

Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 200 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 10,7 cm |
| Długość opakowania 1           | 16,2 cm |
| Waga opakowania 1              | 8,56 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez ołowiu                            | Tak                                                  |
| Bez rtęci                             | Tak                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                  |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Optymalna energooszczędność                   | Product energooszczędny                                                                                                                                                   |
| Take-back                                     | Take-back program available                                                                                                                                               |

## Warunki gwarancji

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
|-----------|-------------------------------|

## Zalecane zamienniki