



Podgląd

Prezentacja	Akcesorium do zarządzania zasilaczem UPS, które udostępnia trzy dodatkowe interfejsy SmartSlot do zasilacza UPS marki APC wyposażonego w gniazdo SmartSlot.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	DB9-DB9 Przewód Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika
--------------------------------	--

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	16,5 cm
Wysokość	4,4 cm
Miejsce montażu	Przednie
Masa produktu	1,91 kg
Szerokość	43,2 cm

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 55082 FCC część 15 klasa A
Certyfikaty produktu	C-Tick CE DOC/Industry Kanada VCCI

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...65 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Packing Units

Waga dla opakowania 1	2,41 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	45,7 cm
Długość dla opakowania 1	24,8 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	100

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------