

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Karta SmartSlot z bezprądowymi stykami we/wy

AP9613

Podgląd

Prezentacja	Karta zarządzająca SmartSlot do zasilacza UPS, obsługująca styki bezprądowe do monitorowania zewnętrznych sygnałów wyzwalających i inicjowania działań w urządzeniach zewnętrznych.
-------------	---

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	0U
-----------------------	----

Osprzęt dostarczany w dostawie	Podręcznik użytkownika Kabel USB
--------------------------------	-------------------------------------

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
-------	--------

Wysokość	3,8 cm
----------	--------

Szerokość	12,1 cm
-----------	---------

Głębokość	11,4 cm
-----------	---------

Masa produktu	0,21 kg
---------------	---------

Preferencje montażu	No preference
---------------------	---------------

Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
----------------	---------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC część 15 klasa A
-------	--

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
--	-----------

Wilgotność względna	0...95 %
---------------------	----------

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
---	--------------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...65 °C
--	-------------

Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,1 cm
Szerokość opakowania 1	23,5 cm
Długość opakowania 1	15,9 cm
Waga opakowania 1	0,4 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,181 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki