

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Dodatkowy interfejs bezprądowych styków we/wy APC

AP9810

Podgląd

Prezentacja	Akcesorium do zarządzania zasilaczami UPS, które udostępnia dwa wejścia ze stykami bezprądowymi i jedno wyjście przekaźnikowe do urządzeń zarządzających zasilaczami UPS firmy APC wyposażonymi w porty UIO, takich jak karta zarządzająca Network Management Card do zasilaczy UPS (AP9631) lub karta we/wy ze SmartSlot ze stykami bezprądowymi (AP9613).
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Osprzęt dostarczany w dostawie	Kabel Ethernet kat. 5 Podręcznik użytkownika
--------------------------------	---

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	2,2 cm
Szerokość	4,52 cm
Głębokość	4,46 cm
Masa produktu	0,05 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
-------	--

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3333 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...65 °C
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,3 cm
Szerokość opakowania 1	12,7 cm
Długość opakowania 1	25,4 cm
Waga opakowania 1	0,14 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki