



Podgląd

Prezentacja	Uniwersalna obudowa IT do zastosowań serwerowych i sieciowych o niskiej lub średniej gęstości. Niewielka szerokość pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w centrum danych. Wysokość 42U umożliwia bezproblemowe przetaczanie obudowy przez drzwi.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	Elementy montażowe do zestawiania obudów Doors Klawisze Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami Nóżka poziomująca sprzęt mocujący Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne 4 Uchwyty przykręcane Dach Panele boczne Instrukcja rozpakowywania
-------------------------	--

Parametry fizyczne

Maksymalna głębokość montażu	77,72 cm
Liczba szaf rackowych	42U
Minimalna głębokość montażu	16,76 cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge przednie drzwi 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels
Kolor	Czarny
Głębokość	106 cm
Rack width	19"

Wysokość	205,7 cm
Masa produktu	112,2 kg
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	459,94 kg dynamiczne 1000,17 kg statyczny
Szerokość	60 cm

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-------	-----------------------------------

Packing Units

Waga dla opakowania 1	131,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	218,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	74 cm
Długość dla opakowania 1	116 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------