

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Szafa serwerowa SX 42U o szerokości 600mm i głębokości 1070mm z czarnymi bokami

AR3100

Podgląd

Prezentacja	Standardowa obudowa do zastosowań serwerowych i sieciowych o niskiej lub średniej gęstości. Niewielka szerokość pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w centrum danych. Wysokość 42U umożliwia bezproblemowe przetaczanie obudowy przez drzwi.
-------------	---

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rack enclosure
Liczba szaf rackowych	42U
Dostarczane wyposażenie	Elementy montażowe do zestawiania obudów Klawisze Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami Nóżka poziomująca sprzęt mocujący Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne Panele boczne

Parametry fizyczne

Wysokość	199,1 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	107 cm
Masa produktu	125,09 kg
Kolor	Czarny
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	91,49 cm
Minimalna głębokość montażu	19,05 cm
Szerokość szafy	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge przednie drzwi 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	1020,58 kg dynamiczne 1700,97 kg statyczny

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 2416
-------	---------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	211,8 cm
Szerokość opakowania 1	75,2 cm
Długość opakowania 1	115,6 cm
Waga opakowania 1	144,55 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------

Zalecane zamienniki