



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	ASILUL
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność produktu	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	TeSys TeSys U LUB podstawa - rozruch bezpośredni TeSys TeSys U LU2B podstawa do układu nawrotnego - rozruch bezpośredni

Parametry uzupełniające

Main function available	Moduł komunikacyjny
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przemia
Interfejs fizyczny	7.A.7.E
Typ szyny danych	AS-INTERFACE
Adresowanie	62 urządzeń typu slave
Czas powrotu	10 ms
Obciążenie prądowe	200 mA at 24 V output 25 mA normal operation 30 mA stan błędu
Ilość wyjść	2 dedykowany do działania cewki rozrusznika-sterownika
Sygnalizacja lokalna	2 LEDs front panel
Rozstaw przyłączy	3.81 mm output 5.08 mm input
Przyłącza - zaciski	Input: screw clamp terminals 1 cable(s) 0.2...1.5 mm ² flexible without cable end Input: screw clamp terminals 1 cable(s) 0.2...1.5 mm ² rigid without cable end Input: screw clamp terminals 1 cable(s) 0.25...1.5 mm ² flexible with cable end Input: screw clamp terminals 2 cable(s) 0.2...1 mm ² flexible without cable end Input: screw clamp terminals 2 cable(s) 0.2...1 mm ² rigid without cable end Input: screw clamp terminals 2 cable(s) 0.25...1 mm ² flexible with cable end Input: screw clamp terminals 2 cable(s) 0.5...1 mm ² flexible with cable end

Output: screw clamp terminals 1 cable(s) 0.14...1 mm²flexible without cable end
 Output: screw clamp terminals 1 cable(s) 0.14...1 mm²rigid without cable end
 Output: screw clamp terminals 1 cable(s) 0.25...0.5 mm²flexible with cable end
 Output: screw clamp terminals 1 cable(s) 0.25...1 mm²flexible with cable end
 Output: screw clamp terminals 2 cable(s) 0.14...0.5 mm²rigid without cable end
 Output: screw clamp terminals 2 cable(s) 0.14...0.75 mm²flexible without cable end
 Output: screw clamp terminals 2 cable(s) 0.25...0.34 mm²flexible with cable end
 Output: screw clamp terminals 2 cable(s) 0.5 mm²flexible with cable end

Moment dokręcania	Input: 0.5...0.6 N.m3.5 mm Output: 0.2...0.25 N.m2.5 mm
-------------------	--

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	AS-Interface V2.1 nr 52303
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	60 g
Wysokość dla opakowania 1	3,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,8 cm
Długość dla opakowania 1	9,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	60
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,977 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------