

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC SurgeArrest + podtrzymanie zasilania 325 VA, wersja francuska

BE325-FR

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Moc znamionowa w W	185 W
Moc znamionowa w VA	325 VA
Input Connection Type	Francuska/Belgijska
Output connection type	2 Francuska/Belgijska 2 Francuska/Belgijska surge
Długość kabla	1,83 m
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	24 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	3,0 A.h
Moc akumulatora (W)	2 W rated
Moc baterii w VAH	43 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Wymiana baterii	RBC47
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Ogólny

Number of power module	210
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No

Parametry fizyczne

Kolor	Węgiel drzewny
Wysokość	11,5 cm
Szerokość	36 cm
Głębokość	9,5 cm
Masa produktu	4 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50 Hz +/- 3 Hz
Standard wtyczki	Francuska/Belgijska
Ograniczenia napięcia wejściowego	180...260 V

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	185 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Zasilanie zapasowe
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Największy prąd wyjściowy	4 A
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	325 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 75000 Euros

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
--	-----------

Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	45 dBA
Odprowadzanie ciepła	31 Btu/h

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
Panel przedni	Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	300 J
Data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,3 cm
Szerokość opakowania 1	11,6 cm
Długość opakowania 1	46,5 cm
Waga opakowania 1	4,6 kg
SCC14	10731304211133

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Zalecane zamienniki