

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz bezprzerwowy, APC Back-UPS BE, 400VA/240W, wolnostojący, 230V, 8 gniazdek, typ E

BE400-FR

## Podgląd

Czas dostawy                      Produkt zazwyczaj dostępny

## Parametry podstawowe

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage      | 230 V                                                   |
| Main Output Voltage     | 230 V                                                   |
| Moc znamionowa w W      | 240 W                                                   |
| Moc znamionowa w VA     | 400 VA                                                  |
| Input Connection Type   | Francuska/Belgijska                                     |
| Output connection type  | 4 Francuska/Belgijska<br>4 Francuska/Belgijska surge    |
| Długość kabla           | 1,83 m                                                  |
| Liczba kabli            | 1                                                       |
| Rodzaj akumulatora      | Akumulator kwasowo-ołowiowy                             |
| Dostarczane wyposażenie | podręcznik użytkownika<br>Szablon do montażu na ścianie |

## Akumulatory i czas podtrzymania

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Wstępnie zainstalowane baterie            | 0                         |
| Puste gniazda akumulatorowe               | 0                         |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 16 godz.                  |
| Ilość zestawów RBC™                       | 1                         |
| Napięcie akumulatora                      | 12 V                      |
| Pojemność baterii                         | 6,0 A.h                   |
| Moc akumulatora (W)                       | 6 W rated                 |
| Moc baterii w VAH                         | 102 VAh runtime           |
| Żywotność akumulatora                     | 2...5 rok                 |
| Wymiana baterii                           | <a href="#">APCRBC106</a> |
| Rozszerzalny czas podtrzymania            | 0                         |

Ogólny

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Liczba pustych slotów na moduły mocy     | 0  |
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0  |
| Nadmiarowość                             | No |

Parametry fizyczne

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Kolor                               | Węgiel drzewny                        |
| Wysokość                            | 8,6 cm                                |
| Szerokość                           | 23 cm                                 |
| Głębokość                           | 28,5 cm                               |
| Masa produktu                       | 5,4 kg                                |
| Miejsce montażu                     | Przednie                              |
| Preferencje montażu                 | No preference                         |
| Sposób montażu                      | Brak możliwości montażu w szafie rack |
| Możliwość montażu na dwóch słupkach | 0                                     |
| Kompatybilność z USB                | No                                    |

na wejściu

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Częstotliwość sieciowa            | 50/60 Hz            |
| Standard wtyczki                  | Francuska/Belgijska |
| Ograniczenia napięcia wejściowego | 180...266 V         |
| Maksymalny prąd wejściowy         | 10 A                |

na wyjściu

|                                                    |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)  | 240 W                                                                                                                              |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 47...63 Hz synchronicznie z siecią<br>50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
| Współczynnik szczytu                               | 3:1                                                                                                                                |
| Topologia                                          | Zasilanie zapasowe                                                                                                                 |
| Typ przebiegu                                      | Schodkowa aproksymacja sinusoidy                                                                                                   |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)      | 400 VA                                                                                                                             |
| Czas przełączenia zasilania                        | Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms                                                                                                 |

Certyfikaty i zgodność z normami

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu           | CE                                                                                 |
| Normy                          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Reguły zabezpieczania urządzeń | Wieczysta: 100000 Euros                                                            |

Parametry środowiskowe

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C         |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %          |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...50000 ft      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | 0...40 °C         |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 0...95 %          |
| Wysokość przechowywania                       | 0,00...15240,00 m |
| Poziom dźwięku                                | 45 dBA            |
| Odprowadzanie ciepła                          | 30 Btu/h          |

Komunikacja i zarządzanie

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm         | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm              |
| Panel przedni | Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora |

Ochrona przed przepięciami i filtracja

|                                           |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 310 J                                                                                                                                                    |
| Filtracja                                 | Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 5% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449 |

Jednostka opakowania

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE            |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1              |
| Wysokość opakowania 1          | 13,2 cm        |
| Szerokość opakowania 1         | 30 cm          |
| Długość opakowania 1           | 36,6 cm        |
| Waga opakowania 1              | 5,6 kg         |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04            |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2              |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm          |
| Szerokość opakowania 2         | 40 cm          |
| Długość opakowania 2           | 60 cm          |
| Waga opakowania 2              | 12 kg          |
| Jednostka miary opakowania 3   | PAL            |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 80             |
| Wysokość opakowania 3          | 140,2 cm       |
| Szerokość opakowania 3         | 100 cm         |
| Długość opakowania 3           | 120 cm         |
| Waga opakowania 3              | 482,4 kg       |
| SCC14                          | 10731304233371 |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zalecane zamienniki