



Dostępność

Produkt niedostępny od: 01 czerwiec 2021

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2021

! Produkt wycofywany

Podgląd

Prezentacja	Zasilacz Back-UPS ES ma teraz wiele cech, które czynią z nich najbardziej „ekologiczne” w swojej klasie rozwiązanie do akumulatorowego zasilania awaryjnego. Kliknij http://www.apc.com/tools/salestools/display.cfm?id=JLAE-7DZLB3 tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Telephone cable User manual
Max runtime	7 min.
Performance multiplier	1
Number of tare power	7 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,83 m
Kolor	Czarny
Głębokość	31,1 cm
Wysokość	8,9 cm
Mounting preference	No preference
Masa produktu	6,93 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Szerokość	22,4 cm
-----------	---------

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Standard wtyczki	Francuska/Belgijska
Ograniczenia napięcia wejściowego	180...266 V
Maksymalny prąd wejściowy	10 A
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	405 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	405 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...63 Hz synchronicznie z siecią 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
Topologia	Zasilanie zapasowe
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Nb of power socket outlets	4 Francuska/Belgijska 4 Francuska/Belgijska surge
Tolerancja napięcia wyjściowego	+/- 5% statyczn. i 100% kroku obciążenia
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0107
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	2 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0017
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie do krzywej danych zmierzonych zgodnie z metodą prób określoną w programie ENERGY STAR dla zasilaczy bezprzerwowych (UPS). Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy zasilaniu wejściowym o parametrach 230 V/50 Hz i zrównoważonym obciążeniu rezystancyjnym (współczynnik mocy obciążenia (PF) = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	700 VA
Moc znamionowa w VA	700 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Oznakowanie	GS Mark
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 100000 Euros

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...30000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...9144,00 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	16 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.h
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	5 W rated
Battery power in VAh	86 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Panel przedni	Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie
---------------	---

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	310 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegach: przepuszczanie przepięć 5% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449
Ochrona linii danych	Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ45) Linia sieciowa - 10/100 Base-T Ethernet (złącze RJ45)

Packing Units

Waga dla opakowania 1	7,84 kg
Wysokość dla opakowania 1	12,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,9 cm
Długość dla opakowania 1	40 cm
SCC14	10731304271724
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	16,33 kg
Długość dla opakowania zbiorczego 2	323,85 mm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	636,36 kg
Długość dla opakowania zbiorczego 3	121,92 cm
Ilość warstw na palecie	20
Warstwy palet	4

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej
-----------	---