

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz UPS APC Back-UPS 500 UPS do okablowania strukturalnego, 230 V

BH500INET

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Moc znamionowa w W	300 W
Moc znamionowa w VA	500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
Długość kabla	2,44 m
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem podręcznik użytkownika Cat 6 Ethernet cable instrukcja montażu

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	7,0 A.h
Moc akumulatora (W)	10 W rated
Moc baterii w VAh	77 VAh runtime
Żywotność akumulatora	4...6 rok
Wymiana baterii	RBC2 ↗
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Ogólny

Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No

Parametry fizyczne

Kolor	Beż
Wysokość	37,2 cm
Szerokość	22,5 cm
Głębokość	10,5 cm
Masa produktu	7,42 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz
Maksymalny prąd wejściowy	4 A
Zdolność łączeniowa prądowa	4 A

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	300 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...63 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Zasilanie zapasowe
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	500 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	A-Tick C-Tick GOST NEMKO
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 10000 Euros

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	5...95 %

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	40 dBA

Komunikacja i zarządzanie

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wymień baterię i zwarcie w instalacji budynku Diodowy wskaźnik stanu łącza sieciowego

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	600 J
Data line protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	47 cm
Szerokość opakowania 1	30,5 cm
Długość opakowania 1	16,5 cm
Waga opakowania 1	8,41 kg
SCC14	10731304206412

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata (defekt producenta)
-----------	----------------------------

Zalecane zamienniki