



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny CANopen
Rodzaj struktury	Otwarta przemysłowa magistrala polowa

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	M580 PLC
Interfejs fizyczny	DB9 connector
Sposób dostępu	CSMA/CA CANopen
Tryb transmisji	NRZ
Medium wsparcia transmisji	CANopen skrętki ekranowane
Prędkość transmisji	20 kbit/s, 2500 m dla CANopen port ze wzmacniakiem 50 kbit/s, 1000 m ze wzmacniakiem 125 kbit/s, 500 m ze wzmacniakiem 250 kbit/s, 250 m ze wzmacniakiem 500 kbit/s, 100 m bez wzmacniaka 1 Mbit/s, 20 m bez wzmacniaka
Liczba urządzeń slave	63
System komunikacji	CiA DSP 301 V4.02
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) wewnętrzny
Obciążenie prądowe	100 mA
Format modułowy	STANDARD

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-45...85 °C
Wilgotność względna	10...95 % bez kondensacji

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	180 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	12,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------