

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon X80, zestaw kablowy,
złącze 40 pin, 2 x luźne końcówki,
do modułów wejść/wyjść M340, 5 m

BMXFCW503

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Formowany zestaw przewodów
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Formowany zestaw przewodów z połączeniem pola kontaktowego z jednej strony
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla modułu I/O z 40-torowym przyłączem
Liczba kabli	2
Przyłącza elektryczne	1 złącze 40 żył 2 końcówki z wyprowadzeniami kodowanymi kolorem zgodnie z DIN 47100
Długość kabla	5 m

Parametry uzupełniające

Całkowita liczba przewodów	40
Sekcja przewodu	0,324 mm²
Rozmiar AWG	AWG 22
Impedancja względna	10 MΩ dla <= 50 V 100 MΩ dla 50...250 V
Masa produktu	1,49 kg

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 nr 142 EN/IEC 61131-2 UL 508
-------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	26,000 cm
Długość opakowania 1	30,000 cm
Waga opakowania 1	1,435 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02

Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,038 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	103,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	298,232 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki