

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zewnętrzny pakiet akumulatorów APC Back-UPS Pro (do zasilaczy Back-UPS Pro 1500 VA)

BR24BPG

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	120 V
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Sposób montaż urządzenia	Wolnostojący zestaw akumulatorów
Żywotność akumulatora	4...6 rok
Napięcie akumulatora	24 V
Pojemność baterii	18 A.h
Wstępnie zainstalowane baterie	2
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC™	1
Moc baterii w VAh	372 VAh

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	30,1 cm
Szerokość	11,2 cm
Głębokość	38,2 cm
Masa produktu	13,4 kg
Kompatybilność z USB	No

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu TÜV

Parametry środowiskowe

Wilgotność względna	0...95 %
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...30000 ft
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	40 cm
Szerokość opakowania 1	24 cm
Długość opakowania 1	49,1 cm
Waga opakowania 1	14,569 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	135 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	349,656 kg
SCC14	10731304268786

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata - naprawa lub wymiana
-----------	------------------------------

Zalecane zamienniki