



! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt niedostępny od: 01 czerwiec 2021

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2021

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie
CD z oprogramowaniem
User manual
USB cable
Warranty card

Performance multiplier	1
Number of tare power	3 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	31 cm
Wysokość	19 cm
Mounting preference	No preference
Masa produktu	6,53 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	9,1 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Plug standard	IEC 60320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	155...290 V regulowany 176...282 V
Maksymalny prąd wejściowy	6 A
Zdolność łączeniowa prądowa	7 A
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	330 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	330 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Nb of power socket outlets	3 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0181
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	2 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0005
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów sprawności. Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy znamionowym poborze mocy elektrycznej i obciążeniu rezystancyjnym.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	550 VA
Moc znamionowa w VA	550 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	A-Tick C-Tick CE GOST
Oznakowanie	GS Mark
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 200000 AUD Wieczysta: 150000 Euros Wieczysta: 75000 GBP

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	45 dBA
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	12 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	7,0 A.h
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	5 W rated
Battery power in VAH	66 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery graph comments	Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	420 J
Filtracja	Stałe wielobiegunkowe filtrowanie zakłóceń : przepuszczanie przepięć 10% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia : bezzwłoczny
Ochrona linii danych	Przewód sieciowy — Ethernet 10/100/1000 Base-T (złącze RJ45)

Packing Units

Waga dla opakowania 1	7,71 kg
Wysokość dla opakowania 1	25,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,8 cm
Długość dla opakowania 1	44,2 cm
SCC14	10731304266881
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	15,91 kg
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej
-----------	---