



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual USB cable
Performance multiplier	1
Number of tare power	5 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS
Value multiplier	1

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,83 m
Kolor	Czarny
Głębokość	31 cm
Wysokość	19 cm
Mounting preference	No preference
Masa produktu	7,15 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerokość	9,1 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Ograniczenia napięcia wejściowego	88...143 V
Maksymalny prąd wejściowy	12 A
Zdolność łączeniowa prądowa	15 A
Napięcie wejściowe	120 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	420 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	420 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Nb of power socket outlets	3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surge
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0055
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0046
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Curve fit of data measured in accordance with the US DOE Test Procedure for Uninterruptible Power Supplies. All measurements taken in normal mode(s), at typical environmental conditions, with 120V/60Hz electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	120 V
Maximum configurable power in VA	700 VA
Moc znamionowa w VA	700 VA
Czas przełączenia zasilania	8 ms typowo : 12 ms maksymalnie

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	NOM TÜV ENERGY STAR V2.0 (USA)
Normy	FCC część 15 klasa B UL 1778
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: \$150000

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	45 dBA
Rozpraszanie ciepła	48,5 Btu/h
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	1
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	12 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.h
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	7 W rated
Battery power in VAH	102 VAh capacity 86 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery graph comments	Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	354 J
Filtracja	Stałe wielobiegunkowe filtrowanie zakłóceń : przepuszczanie przepięć 5% wg ieee : zerowy czas powstrzymywania przepięcia : bezzwłoczny
Ochrona linii danych	Przewód sieciowy — Ethernet 10/100/1000 Base-T (złącze RJ45) Kabel koncentryczny do instalacji CATV/SATV/modemowych/audio-wideo (złącze koncentryczne)

Packing Units

Waga dla opakowania 1	8 kg
Wysokość dla opakowania 1	25,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,8 cm
Długość dla opakowania 1	44,2 cm
SCC14	10731304266799
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	16,50 kg
Długość dla opakowania zbiorczego 2	457,20 mm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48

Offer Sustainability

Energy Star	UPS ENERGY STAR WER. 2.0 (USA) 
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata - naprawa lub wymiana
-----------	------------------------------