



Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual
Product web sub-family	Entry level
Number of tare power	22 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,22 m
Kolor	Czarny
Głębokość	33,6 cm
Wysokość	21,5 cm
Mounting preference	No preference
Masa produktu	12 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerokość	13 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 60320 C14

Ograniczenia napięcia wejściowego	150...280 V
Maksymalny prąd wejściowy	6 A
Zdolność łączeniowa prądowa	10 A
Typ zabezpieczenia wejścia	Wyłącznik 3-polowy
Liczba kabli	1
Input current	6 A (1 phase)
Napięcie wejściowe	230 V
Współczynnik mocy (cos φ)	0,5

na wyjściu

Moc znamionowa w W	700 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	700 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0234
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0028
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów sprawności. Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy znamionowym poborze mocy elektrycznej i obciążeniu rezystancyjnym.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	1400 VA
Moc znamionowa w VA	1400 VA
Czas przełączenia zasilania	8 ms typowo: 10 ms maksymalnie

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	A-Tick C-Tick CE Telepermit
Normy	IEC 62040-1-1

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	Nie kondensujący 0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...9144,00 m
Poziom dźwięku	45 dBA
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	24 V
Pojemność baterii	7,0 A.h
Battery curve	B
Moc akumulatora (W)	21 W rated
Battery power in VAH	165 VAh capacity 168 VAh runtime
Żywotność akumulatora	2...5 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Panel przedni	Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J
Ochrona linii danych	Ochrona modemu/faksu, RJ11

Packing Units

Waga dla opakowania 1	12,94 kg
Wysokość dla opakowania 1	29,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	24,5 cm
Długość dla opakowania 1	44 cm
SCC14	10731304315954

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------