



## Podgląd

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
|--------------|----------------------------|

## Ogólny

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Dostarczane wyposażenie             | User manual |
| Product web sub-family              | Entry level |
| Number of tare power                | 17 W        |
| Number of power module free slots   | 0           |
| Number of power module filled slots | 0           |
| Redundant                           | No          |
| UPS size                            | WS          |

## Parametry fizyczne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Długość kabla       | 1,52 m             |
| Głębokość           | 25,6 cm            |
| Wysokość            | 20 cm              |
| Mounting preference | No preference      |
| Masa produktu       | 6 kg               |
| Sposób montażu      | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB compatible      | No                 |
| Szerokość           | 11,5 cm            |

## na wejściu

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Częstotliwość sieciowa            | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Standard wtyczki                  | Francuska/Belgijska            |
| Ograniczenia napięcia wejściowego | 140...300 V                    |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Zdolność łączeniowa prądowa | 7 A   |
| Liczba kabli                | 1     |
| Napięcie wejściowe          | 230 V |

## na wyjściu

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc znamionowa w W                                 | 390 W                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)  | 390 W                                                                                                                                                                                                                  |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią                                                                                                                                                                              |
| Topologia                                          | Line interactive                                                                                                                                                                                                       |
| Typ przebiegu                                      | Schodkowa aproksymacja sinusiody                                                                                                                                                                                       |
| Nb of power socket outlets                         | 3 French/Belgian                                                                                                                                                                                                       |
| Curve equation                                     | Efficiency                                                                                                                                                                                                             |
| Curve fixed loss                                   | 0,033                                                                                                                                                                                                                  |
| Curve load maximum                                 | 100 %                                                                                                                                                                                                                  |
| Curve load minimum                                 | 4 %                                                                                                                                                                                                                    |
| Curve proportional loss                            | 0                                                                                                                                                                                                                      |
| Curve square loss                                  | 0,0027                                                                                                                                                                                                                 |
| Curve X-axis maximum                               | 100 %                                                                                                                                                                                                                  |
| Curve test cond ID                                 | Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów sprawności. Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy znamionowym poborze mocy elektrycznej i obciążeniu rezystancyjnym. |
| Curve X-axis minimum                               | 0 %                                                                                                                                                                                                                    |
| Curve X-axis title                                 | Load                                                                                                                                                                                                                   |
| Curve X-axis units                                 | Percentage                                                                                                                                                                                                             |
| Curve Y-axis maximum                               | 100 %                                                                                                                                                                                                                  |
| Curve Y-axis minimum                               | 50 %                                                                                                                                                                                                                   |
| Curve Y-axis title                                 | Efficiency                                                                                                                                                                                                             |
| Curve Y-axis units                                 | Percentage                                                                                                                                                                                                             |
| Graph display                                      | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Output voltage                                     | 230 V                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximum configurable power in VA                   | 700 VA                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc znamionowa w VA                                | 700 VA                                                                                                                                                                                                                 |
| Czas przełączenia zasilania                        | Zazwyczaj 4ms                                                                                                                                                                                                          |

## Parametry środowiskowe

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C                 |
| Wilgotność względna                           | 0...95 % nie kondensujący |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -15...40 °C               |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | Nie kondensujący 0...95 % |
| Wysokość przechowywania                       | 0,00...9144,00 m          |
| Poziom dźwięku                                | 45 dBA                    |
| Show note OP temperature                      | No                        |

## Akumulatory i czas podtrzymania

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj akumulatora             | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0                           |
| Puste gniazda akumulatorowe    | 0                           |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 6 godz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poziom elektrolitu ciekłego               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie akumulatora                      | 12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pojemność baterii                         | 7,0 A.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Battery curve                             | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moc akumulatora (W)                       | 13 W rated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Battery power in VAH                      | 81 VAh runtime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Żywotność akumulatora                     | 3...5 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Battery graph comments                    | Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia. |
| Rozszerzalny czas podtrzymania            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Komunikacja i zarządzanie

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel przedni   | Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie                           |
| Alarm dźwiękowy | Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie |

## Ochrona przed przepięciami i filtracja

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 273 J |
|-------------------------------------------|-------|

## Packing Units

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Waga dla opakowania 1      | 6,4 kg         |
| Wysokość dla opakowania 1  | 27,5 cm        |
| Szerokość dla opakowania 1 | 29,5 cm        |
| Długość dla opakowania 1   | 34 cm          |
| SCC14                      | 10731304315770 |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Optymalna energooszczędność                   | Product energooszczędny                                                                                                                                                   |
| Take-back                                     | Take-back program available                                                                                                                                               |

## Warunki gwarancji

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
|-----------|-------------------------------|