



Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual
Product web sub-family	Entry level
Number of tare power	15 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,22 m
Kolor	Czarny
Głębokość	33,6 cm
Wysokość	21,5 cm
Mounting preference	No preference
Masa produktu	8 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerokość	13 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 60320 C14

Ograniczenia napięcia wejściowego	150...280 V
Maksymalny prąd wejściowy	4 A
Zdolność łączeniowa prądowa	7 A
Liczba kabli	1
Input current	4 A (1 phase)
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	480 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	480 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0276
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,002
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów sprawności. Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy znamionowym poborze mocy elektrycznej i obciążeniu rezystancyjnym.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	950 VA
Moc znamionowa w VA	950 VA
Czas przełączenia zasilania	8 ms typowo: 10 ms maksymalnie

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	A-Tick C-Tick CE RCM Telepermit
Normy	IEC 62040-1-1

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	Nie kondensujący 0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...9144,00 m
Poziom dźwięku	45 dBA
Show note OP temperature	No

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	1
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.h
Battery curve	C
Moc akumulatora (W)	9 W rated
Battery power in VAH	108 VAh capacity 76 VAh runtime
Żywotność akumulatora	2...5 rok
Battery graph comments	Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Panel przedni	Wyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J
Ochrona linii danych	RJ45 ochrona linii modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T

Packing Units

Waga dla opakowania 1	8,99 kg
Wysokość dla opakowania 1	29,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	24,5 cm
Długość dla opakowania 1	44 cm
SCC14	10731304316005

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------