

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Łącznik czasowy, elektroniczny

CCT15232

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 MIN
Skrócona nazwa urządzenia	MINs
Typ produktu lub komponentu	Cichy, elektroniczny przekaźnik czasowy
Zgodność produktu	Kompatybilność mechaniczna z elektrycznymi szynami grzebieniowymi
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa 2300 W 230 V AC lampa żarowa 2300 W Światłówka 9 x elektronocny 7 W Dual mounted fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 2300 VA Fluorescencyjna ruraelektronocny 300 VA Non-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 2300 VA Serial-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 2300 VA Światłówka 7 x elektronocny 11 W Światłówka 7 x elektronocny 15 W Światłówka 7 x elektronocny 20 W Światłówka 7 x elektronocny 23 W Fluocompact lampstatecznik konwencjonalny 1500 VA Parallel-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 400 VA
Power consumption in VA	6 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V prąd przemienny (AC) pf = 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Opóźnienie	Regulowany od 0,5 do 20 minut
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe - <= 6 mm²
Klasa ochronności	Klasa II
Szerokość	18 mm
Wysokość	89 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	75 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 B

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	10,0 cm
Waga opakowania 1	93,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	130
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	12,636 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki