

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Automat schodowy

CCT15233

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 MIN
Skrócona nazwa urządzenia	MINp
Typ produktu lub komponentu	Cichy, elektroniczny przekaźnik czasowy
Zgodność produktu	Kompatybilność mechaniczna z elektrycznymi szynami grzebieniowymi
Dostępna funkcja	Ostrzeżenie wyłączenia
Odcień kolory	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	Fluocompact lampstatecznik konwencjonalny 1500 VA Światłówka 22 x elektronocny 23 W 230 V AC lampa halogenowa 3600 W 230 V AC lampa żarowa 3600 W Światłówka 24 x elektronocny 15 W Światłówka 27 x elektronocny 11 W Światłówka 34 x elektronocny 7 W Dual mounted fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 3600 VA Fluorescencyjna ruraelektronocny 1000 VA Non-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 3600 VA Parallel-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 1200 VA Serial-corrected fluorescent tubestatecznik konwencjonalny 3600 VA
Power consumption in VA	6 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V prąd przemienny (AC) pf = 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Opóźnienie	Regulowany od 0,5 do 20 minut
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe - <= 6 mm²
Klasa ochronności	Klasa II
Szerokość	18 mm
Wysokość	89 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	103 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 B

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	10,0 cm
Waga opakowania 1	100,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	130
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	13,877 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki