

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Łącznik czasowy, mechaniczny IH 7J 1c ARM

CCT15367

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 IH
Skrócona nazwa urządzenia	IH
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Liczba kanałów	1
Dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa 1000 W 230 V AC lampa żarowa 1100 W 230 V AC fluocompact lamp 600 VA Parallel-corrected fluorescent tube 2 x elektronocny 40 W 12 µF Świetlówka kompaktowaelektronocny 25 W Lampa LED < 2 W 20 W Lampa LED > 2 W 180 W
Trwanie cyklu	7 dni
Maksymalna liczba łączy	42 wł. - 42 wyl.
Minimalny czas trwania przerwy	2 godz.
Rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień 20 °C
Pobór mocy	0,5 W
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	110...230 V prąd przemienny (AC) w 50...60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Żywotność akumulatora	6 rok
Czas kopi zapasowej	150 godzin zapisywania czasu i programu 230 V prąd przemienny (AC) 75 h time and program saving 110 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	6
Odcień kolory	Biały (RAL 9003)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Przylączya - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Wymiary zacisków przyłączeniowych	2 x 0.5...2 .5 mm²
Szerokość	54 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,2 kg
Normy	EN 60730-1

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	214,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,191 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki