

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cyfrowy łącznik czasowy iHP, 1-kanalowy ,z wyświetlaczem LCD, tygodniowy

CCT15440

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 IHP
Skrócona nazwa urządzenia	IHP
Typ produktu lub komponentu	Programowalny, cyfrowy łącznik czasowy
Zastosowanie urządzenia	Budynek
Liczba kanałów	1
Język użytkownika	Angielski Rosyjski Ukraiński Litewski Włoski Estoński Bułgarski Grecki Słoweński Serbski Chorwacki Węgierski Polski Rumuński Czeski Słowacki Turecki Hebrew

Parametry uzupełniające

Typ obciążenia	lampa żarowa: 2600 W lampa halogenowa: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2600 VA serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: 400 VA (48 µF) światłówka kompaktowa: 400 W < 2 W lampa LED: 25 W > 2 W lampa LED: 200 W
Pobór mocy w [W]	0,5 W standby
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6 16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1
Minimalny prąd łączeniowy	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Klasa ochronności	Klasa II
Rodzaj wyjścia	Dry contact
Dokładność	+/- 0.25 s/dzień 25 °C

Contacts type	Z/O
Trwanie cyklu	24 godziny + 7 dni
Maksymalna liczba łączy	56
Minimalny czas trwania przerwy	1 min
Funkcja dostępna	Code lock function Holiday schedules Automatyczna zmiana czasu zimowego/letniego On/off permanent switching Obsługa zdalna On/off switching times Switch preselection
Typ przycisku sterującego	4 push-buttons
Czas kopi zapasowej	10 lat zapisywania czasu i programu
Rodzaj nastawy	Programowanie tygodniowe
Przyłącza - zaciski	2 0,5...2,5 mm² zaciski śrubowe stały lub elastyczny 1 2,5 mm² zaciski śrubowe solid or flexible with sleeve
Pomoc do montażu	TH35 szyna DIN zgodnie z EN 60715
Szerokość	45 mm
Wysokość	92,6 mm
Głębokość	66,7 mm
Masa produktu	114 g
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	Klasa 3
Funkcja	Brak
Nieobecność na urlopie	Tak
Zmiana czasu	Automatyczne
Zaktualizowane przez	Brak

Środowisko pracy

Normy	EN 60730-2-7:2010
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Wilgotność względna	90 %, nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	10,3 cm
Waga opakowania 1	158,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm

Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,918 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki