

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Analogowy łącznik zmierzchowy IC100, 1-kanałowy, 2-100 lux

CCT15482

Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 IC
Typ produktu lub komponentu	Łącznik zmierzchowy
Skrócona nazwa urządzenia	IC100
Dostarczane wyposażenie	twilight sensor na zewnątrz
Typ obciążenia	lampa żarowa: 2600 W lampa halogenowa: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: 730 VA (80 µF) światłówka kompaktowa: 170 W < 2 W lampa LED: 30 W > 2 W lampa LED: 200 W

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Liczba kanałów	1
Pobór mocy w [W]	0,5 W stand by
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6 16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1
Minimalny prąd łączeniowy	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Klasa ochrony	Klasa II
Rodzaj wyjścia	Dry contact
Dokładność	+/- 0.25 s/dzień 25 °C
Typ i konfiguracja styków	1 NO
Opóźnienie	20 s ON 80 s OFF
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	2...100 lux
Przyłącza - zaciski	1 2,5 mm² zaciski śrubowe solid or flexible with sleeve 2 0,5...2,5 mm² zaciski śrubowe stały lub elastyczny
Pomoc do montażu	TH35 szyna DIN zgodnie z EN 60715
Wysokość	85,5 mm

Szerokość	18 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	111 g
Kategoria przepięciowa	Klasa 3
Oznakowanie	CE
Typ sterowania	W oparciu o wykrywanie jasności

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Wilgotność względna	90 %, nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP20 IP55 (czujnik)
Normy	EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,5 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	161,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	6,97 kg
Wysokość opakowania 3	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki