

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Argus czujnik ruchu Standard natynkowy 230V 10A biały wewnętrzny 360, R=7,4m

CCT56P002

Parametry podstawowe

Gama produktów	Standardowy czujnik ruchu ARGUS
Gama produktów	ARGUS
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Typ obciążenia	Pojemnościowy: : 6 A, 28 µF, prąd przemienny (AC) Lampa halogenowa: 1000 W, prąd przemienny (AC) Świetłówka kompaktowa: 4 x 23 W, prąd przemienny (AC) Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem o uzwojeniu drutowym: 500 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 315 VA Fluorescencyjna rura: 250 VA, prąd przemienny (AC) Lampa żarowa: 1000 W, prąd przemienny (AC)
Odcień koloru	Biały
Sposób pakowania	Karton

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220...240 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220...240 V
Number output current	10 A
Rodzaj nastaw	Regulacja czasu Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Opóźnienie	3 s...10 min
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	5...2000 lux
Poziomy kąt wykrywania	0...360 °
Detection range	Kąt: 3,9 m
Materiał	ABS + PC matowy
Sposób montaż urządzenia	Sufitowy
Wysokość montażowa	2,4 m

Środowisko pracy

Warunki użytkowania	Tylko do użytku wewnętrznego
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,4 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	14,2 cm
Waga opakowania 1	316,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,42 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki