

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Argus czujnik ruchu Standard natynkowy 230V 10A biały zewnętrzny 120

CCT56P004

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Standardowy czujnik ruchu ARGUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gama produktów              | ARGUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ produktu lub komponentu | Czujnik ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ obciążenia              | Lampa żarowa: 1000 W, prąd przemienny (AC)<br>Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem o uzwojeniu drutowym: 500 VA<br>Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 250 VA<br>Fluorescencyjna rura: 200 VA, prąd przemienny (AC)<br>Światłówka kompaktowa: 3 x 23 W, prąd przemienny (AC)<br>Pojemnościowy: : 6 A, 21 µF, prąd przemienny (AC)<br>Pojemnościowy: : 10 A, 14 µF, prąd przemienny (AC)<br>Lampa halogenowa: 900 W, prąd przemienny (AC) |
| Odcień koloru               | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sposób pakowania            | Karton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe     | 220...240 V                                               |
| Częstotliwość sieci                     | 50 Hz                                                     |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]          | 220...240 V                                               |
| Number output current                   | 10 A                                                      |
| Rodzaj nastaw                           | Regulowana czułość poziomu oświetlenia<br>Regulacja czasu |
| Opóźnienie                              | 3 s...30 min                                              |
| Regulacja poziomu natężenia oświetlenia | 5...2000 lux                                              |
| Poziomy kąt wykrywania                  | 0...120 °                                                 |
| Detection range                         | Przedni: 12 m                                             |
| Materiał                                | Poliwęglan (PC) matowy                                    |
| Sposób montaż urządzenia                | Natynkowy                                                 |
| Wysokość montażowa                      | 2,5 m                                                     |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP55        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -15...40 °C |

Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 9,2 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 17,2 cm    |
| Długość opakowania 1           | 9,8 cm     |
| Waga opakowania 1              | 343 g      |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 36         |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm      |
| Szerokość opakowania 2         | 40 cm      |
| Długość opakowania 2           | 60 cm      |
| Waga opakowania 2              | 13,294 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 432        |
| Wysokość opakowania 3          | 105 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm      |
| Długość opakowania 3           | 120 cm     |
| Waga opakowania 3              | 171,528 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki