

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Argus czujnik ruchu Standard natynkowy 230V 10A biały zewnętrzny 360

CCT56P008

Parametry podstawowe

Gama produktów	Standardowy czujnik ruchu ARGUS
Gama produktów	ARGUS
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Typ obciążenia	Lampa żarowa: 1000 W, prąd przemienny (AC) Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem o uzwojeniu drutowym: 500 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 315 VA Fluorescencyjna rura: 250 VA, prąd przemienny (AC) Światłówka kompaktowa: 4 x 23 W, prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: : 6 A, 28 µF, prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: : 10 A, 21 µF, prąd przemienny (AC) Lampa halogenowa: 800 W, prąd przemienny (AC)
Odcień koloru	Biały
Sposób pakowania	Karton

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220...240 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220...240 V
Number output current	10 A
Rodzaj nastaw	Regulacja czasu Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Opóźnienie	5 s...20 min
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	5...2000 lux
Poziomy kąt wykrywania	0...360 °
Detection range	Przedni: 12 m
Materiał	Poliwęglan (PC) matowy
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Wysokość montażowa	2,5 m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,200 cm
Szerokość opakowania 1	17,200 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	415,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,911 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	432
Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	187,944 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki