



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys DF
Typ produktu lub komponentu	Oprawki bezpieczników
Skrócona nazwa urządzenia	DF14
Zgodność produktu	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM dodatkowy blok styków
Opis biegunów	3P
Typ bezpiecznika	14 x 51 mm
Typ bezpiecznika	, aM , gG
Rodzaj sterowania	Dźwignia
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 690 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	50 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	15 kA z połączeniami rurowymi zgodnie z IEC 60269-1
Wytrzymałość zwarciova	120 kA 400 V zgodnie z IEC 60947-3 120 kA 500 V zgodnie z IEC 60947-3 80 kA 690 V zgodnie z IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

Normy	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certyfikacja produktu	IEC Rozpoznane UL

	CSA EAC
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Miejsce montażu	Pionowy (tolerancja: +/- 23°)
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² sztywny Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5...10 mm ² sztywny Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² elastyczny with or without Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5...10 mm ² elastyczny with or without
Moment dokręcania	3,5 N.m
Wysokość	110,8 mm
Szerokość	79 mm
Głębokość	76,5 mm
Masa produktu	0,420 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C with derating above 20°C
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Działanie ochronne	TH
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Kod zgodności	DF14

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	398 g
Wysokość dla opakowania 1	7,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,95 cm
Długość dla opakowania 1	11,1 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------