



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	DF14
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Rodzaj styków pomocniczych	Instantaneous
Kombinacja styków	1 NC
Przylączy - zaciski	Złącze typu Faston

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys TeSys DF
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 Vprąd przemienny (AC)
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24...240 V prąd przemienny (AC) AC-15 24...240 V prąd stały (DC) DC-13
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	5 A
Minimalny prąd łączeniowy	30 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	10 V
Masa produktu	0,025 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	15 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	3 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	120
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,513 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------