



Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozłącznik bezpiecznikowy TeSys
Typ produktu lub komponentu	Bezpiecznik kasetowy
Skrócona nazwa urządzenia	DF2
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC)
Typ bezpiecznika	22 x 58 mm
Typ bezpiecznika	NFC
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	125 A 400 V
Charakterystyka bezpiecznika	AM
Masa produktu	0,045 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	50 g
Wysokość dla opakowania 1	2,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,3 cm
Długość dla opakowania 1	12 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	535 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	2,4 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	11,3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	12 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S01
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,612 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------