



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	ComX
Typ produktu lub komponentu	Serwer danych
Skrócona nazwa urządzenia	ComX 510

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	Zasilanie główne: 24 V prąd stały (DC)
Pobór mocy w [W]	26 W 24 V 15 W przez PoE
Typ sieci komunikacyjnej	RS485, Modbus szeregowy na 1 RJ45 RS485, Modbus szeregowy na złączka Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) na 1 RJ45 Ethernet, DHCP na 1 RJ45
Ilość wejść	6 cyfrowy 2 analogowy
Prąd wejścia dyskretnego	60 mA w 12 V prąd stały (DC)
Zasilanie czujnika	24 V DC w 50 mA
Typ wejścia analogowego	Pt 1000 Pt 100 0...10 V 4...20 mA
Brama komunikacyjna	Ethernet TCP/IP do Modbus
Pojemność pamięci	128 MB RAM 256 MB Flash 4 GB SDRAM
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
Certyfikaty produktu	C-Tick CUL UL CE
Normy	EN 60950 EN 61010-1 UL 508 UL 60950

Głębokość	69 mm
Wysokość	109 mm
Szerokość	144 mm
Masa produktu	450 g
Zastosowanie produktu	Systemy zarządzania energią
Usługi sieciowe	Serwer www
Sygnalizacja lokalna	LED: dla zasilanie LED: dla stan (GPRS) LED: dla komunikacja (Modbus) LED: dla komunikacja (Ethernet) LED: dla komunikacja (WiFi) LED: dla WE/WY

Środowisko pracy

Wilgotność względna	5...95 % w 55 °C bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20 (złączka) IP40 (płyta czołowa)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Stopień zabrudzenia	3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	449 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	16 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,222 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------