

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Asfora, gniazdo SAT końcowe 1dB, bez ramki, antracyt

EPH3700171

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	SAT socket
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj gniazda TV	Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego	Do równoległych systemów rozdzielczych Do systemów rozdzielczych
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Gniazdo TV-SAT	Typ F
Tłumienie	1 dB
Przepływ prądu stałego	W gniazdku SAT
Liczba na linię	1
Przylączya - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury51...80 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawiania	13 mm
Masa produktu	0,075 kg

Środowisko pracy

Znak jakości	CE
--------------	----

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	72,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	796,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	10,196 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki