

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ultra - kanał elektroinstalacyjny - 101 x 34 mm - plastikowy - Biały - 2 m

ETK10134E

Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Ilość sztuk w zestawie	24 m
Sposób pakowania	Folia ochronna

Parametry uzupełniające

Podział na przedziały	1 przedział
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	101 x 34 mm
Elementy składowe urządzenia	Podstawa kanału Osłona przednia
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Wymiary otworu z przodu	75 mm
Sposób mocowania	Mocowany na wkręty Nacięty otwór mocujący 230 mm
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	101 mm
Szerokość	34 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	941,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	13,0 cm
Szerokość opakowania 2	26,5 cm
Długość opakowania 2	200,0 cm
Waga opakowania 2	22,617 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki