

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Ultra - regulowany zewnętrzny łącznik narożny - 40 x 16/25/40 mm - ABS - biały

ETK40330

### Parametry podstawowe

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Gama produktów              | Ultra                                       |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik narożny zewnętrzny                  |
| Zastosowanie urządzenia     | Rozprowadzenie kabli                        |
| Odcień koloru               | Biały (RAL 9010)                            |
| Ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 36 szt.                              |
| Segment rynku               | Budynki mieszkalne<br>Małe obiekty handlowe |

### Parametry uzupełniające

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wymiary kanału elektroinstalacyjnego  | 40 x 40 mm<br>40 x 25 mm<br>40 x 16 mm    |
| Materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy                                |
| Regulacja podczas montażu             | Regulowany                                |
| Sposób mocowania                      | Mocowany wciskowo                         |
| Materiał                              | Obudowa z materiału termoplastycznego ABS |
| Wysokość                              | 43 mm                                     |
| Szerokość                             | 62 mm                                     |
| Głębokość                             | 62 mm                                     |

### Środowisko pracy

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Normy                                      | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C                           |
| Stopień ochrony IP                         | IP40                                 |
| Stopień ochrony IK                         | IK07                                 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 2,500 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 1         | 6,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 6,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 28,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 36        |
| Wysokość opakowania 2          | 11,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 21,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 28,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,155 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 252       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 8,696 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

### Zalecane zamienniki