

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ultra - regulowany łącznik narożny wewnętrzny - 60 x 25/40/60 mm - ABS - Biały

ETK60320

❗ Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Wewnętrzny łącznik narożny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 14 szt.
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	60 x 25 mm 60 x 40 mm 60 x 60 mm
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Regulacja podczas montażu	Regulowany
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Materiał	Obudowa z materiału termoplastycznego ABS
Wysokość	86 mm
Szerokość	89 mm
Głębokość	71 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	50,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	11,000 cm
Szerokość opakowania 2	21,000 cm
Długość opakowania 2	28,000 cm
Waga opakowania 2	841,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	98
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	6,422 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki