

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Ultra - kanał elektroinstalacyjny - 60 x 40 mm - PCW - biały - 2 m



ETK60340

### Parametry podstawowe

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gama produktów              | Ultra                     |
| Typ produktu lub komponentu | Kanał elektroinstalacyjny |
| Zastosowanie urządzenia     | Rozprowadzenie kabli      |
| Odcień koloru               | Biały (RAL 9010)          |
| Ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 12 szt.            |

### Parametry uzupełniające

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wymiary kanału elektroinstalacyjnego  | 60 x 40 mm                                                            |
| Materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy                                                            |
| Podział na przedziały                 | 1 przedział                                                           |
| Sposób mocowania                      | Nacięty otwór mocujący 230 mm<br>Kabel zasilający: Mocowany na wkręty |
| Materiał                              | Polichlorek winylu (PCW)                                              |
| Długość                               | 2000 mm                                                               |
| Wysokość                              | 60 mm                                                                 |
| Szerokość                             | 40 mm                                                                 |

### Środowisko pracy

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP40                                 |
| Stopień ochrony IK                         | IK07                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C                           |
| Normy                                      | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 4,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 6,0 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 1           | 200,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 639,458 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 24        |
| Wysokość opakowania 2          | 13,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 26,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 211,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 15,371 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki