



Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Nazwa produktu	EVlink Wallbox
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Skrócona nazwa urządzenia	EVH2
Opis biegunów	3P + N
Sposób montażu	Montaż naścienny
Typ oferty	Standard
Max power	22 kW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Socket-outlet T2 z przesłoną
System kontroli dostępu	Key

Parametry uzupełniające

Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz
Liczba wejść	1
Typ wycią	Contact for power limitation Contact for delayed charging
Rodzaj sterowania	1 white button, function: stop/restart Zielony przycisk, funkcja: odblokowanie kabla
Sygnalizacja lokalna	1 multi-colour LED, function: status indication
Wysokość	480 mm
Szerokość	331,5 mm
Głębokość	170 mm
Masa produktu	5,6 kg
Kolor	White (RAL 9003) Grey (RAL 7016)
Normy	IEC 62196-2 IEC 62196-1

Certyfikaty produktu

CB
CE

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Wilgotność względna	5...95 %

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	8,12 kg
Wysokość dla opakowania 1	26 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	53,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	41,94 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------