



## Parametry podstawowe

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Gama produktów              | Easy9            |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa          |
| Typ obudowy                 | Obudowa modułowa |
| Nb of 18 mm modules per row | 12               |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Montaż obudowy                                  | Podtynkowy                                      |
| Szerokość w modułach 9 mm                       | 24                                              |
| Nb of horizontal rows                           | 3                                               |
| Całkowita liczba modułów 18 mm                  | 36                                              |
| Rodzaj szyny                                    | DIN                                             |
| Rodzaj instalacji                               | Wewnętrzny                                      |
| Zaciski                                         | Ochronny neutralny                              |
| Ilość zacisków                                  | 2 Ochronny neutralny (przykręcony) z 22 wyjścia |
| Wejście kablowe                                 | Wprowadzenia na przewody                        |
| Type of door                                    | Transparentne                                   |
| Otwieranie drzwi                                | Odwracalny/nawrotny (180 °)                     |
| [In] prąd znamionowy                            | 80 A                                            |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 400 V AC                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 2,5 kV                                          |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui]               | 500 V                                           |
| Materiał obudowy                                | Obudowa: plastik samogasnący                    |
| Szerokość                                       | Zewnętrzna: 300 mm                              |
| Wysokość                                        | Zewnętrzna: 470 mm                              |
| Głębokość                                       | Zewnętrzna: 103 mm                              |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Kolor         | Biały (RAL 9003) |
| Masa produktu | 1890 g           |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60670-1-24                                                                         |
| Odporność ogniowa                          | 650 °C ( 1800 s ) zgodnie z IEC 60695-2-10                                             |
| Stopień ochrony IP                         | IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte)<br>IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte) |
| Stopień ochrony IK                         | IK07 conforming to IEC 62262                                                           |
| Stopień zabrudzenia                        | 2                                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -15...70 °C                                                                            |

## Packing Units

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE        |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1          |
| Waga dla opakowania 1                       | 1,78 kg    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 10 cm      |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 30,5 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 47 cm      |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | CAR        |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 4          |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 7,725 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 33 cm      |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 42,5 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 49 cm      |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12        |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 48         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 105,245 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 107,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm     |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|