



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	SHT
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Easypact EasyPact EZC
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwolenie cewki wybijkowej
Napięcie sterujące [Uc]	380...480 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0,7 Un TRIPPING
Czas odpowiedzi	50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Główny przewód

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,048 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,700 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,250 dm
Długość dla opakowania 1	0,800 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------